

PARA A OFICINA / ESCOVAS / ESCOVAS /
Catrabuchas industriais circulares

Referência do produto
50810-15025I

Cartabucha Industrial Circulares Aço Inoxidável Arame Ondulado / 50810-15025I

Marca
Bellota

Código de barra
8414299633795

Usar
Escova industrial para trabalhar em esmeriladoras de banco fixo. Escove, limpe e elimine pinturas, vernizes, escamas, óxido e pequenas rebarbas.

Tópicos
Ecológica. Excelente escova para trabalhos mais intensivos que não contamina.
Não lhe resistirão. Diga adeus às manchas de oxidação e fuligem em aço inoxidável ou alumínio.
Inquebrável. Os seus dentes são de aço latonado inoxidável de 0,4 mm de diâmetro. 6000 rpm máximas.

Descrição
Escova industrial circular com arame de aço inoxidável ondulado de 0,3 mm de espessura com alta resistência ao desgaste e excelente desempenho. Para utilização em esmeriladoras de banco fixo. Inclui adaptadores multieixos. Para trabalhos de remoção de incrustações, remoção de ferrugem de superfícies metálicas, remoção de tintas e revestimentos e tratamento de superfícies tais como madeira e pedra. Especial para a limpeza sem contaminação de nódoas de ferrugem e fuligem em aço inoxidável, alumínio ou ligas especiais.

Características e atributos

Atributos

Espessura do arame (em mm):
0.3

Características

Tipo de escova: Industriais ciculares
Forma da escova: Circular
Tipo de arame: Ondulado
Diâmetro do arame (em mm): 0.3
Altura do arame (em mm): 27.5
Largura do perfil com arame (em mm): 15
Rotações máximas (em rpm): 6000
Máquina: Amoladora, Esmeriladora
Acoplamento: Diâmetro 32
Inclui redutores: 0
Utilização: Escova industrial para trabalhar em esmeriladoras de banco fixo. Escove, limpe e elimine pinturas, vernizes, escamas, óxido e pequenas rebarbas.

Dimensões do item

Comprimento do artigo (em mm)	Largura artigo (em mm)	Alta artigo (em mm)	Peso líquido (em kg)
150	150	25	0.5

Peso bruto (kg)

0.55

Acabamentos

Material	Cor	Terminar
Aço inoxidável	Vermelho, Metal	Metálico

Classificação e certificações

Código tarifário

96039099