

PARA A OFICINA / ESCOVAS / ESCOVAS /
Catrabuchas industriais cónicas

Referência do produto
50816-1001



Cartabucha Industrial Cónicos Aço Latonado Arame Ondulado / 50816-1001

Marca

Bellota

Código de barra

8414299374605

Usar

Escova industrial para miniamoladoras. A sua utilização é recomendada em grandes superfícies metálicas para escovar, limpar e eliminar pinturas, vernizes, escamas, óxidos e pequenas rebarbas.

Tópicos

Ecológica. Excelente escova cónica para utilização em miniamoladoras que não contamina.

Diga adeus às manchas de oxidação e fuligem em aço inoxidável, alumínio ou outras misturas.

Impossível de partir. O arame é de aço inoxidável. Velocidade máxima de 12 500 rpm.

Descrição

Escova industrial cónica para altas velocidades, com arame de aço inoxidável ondulado de 0,3 mm de espessura com alta resistência ao desgaste e excelente desempenho. Rosca M14 para utilização em afiadoras angulares e mini afiadoras até 12.500 rpm. Para trabalhos de remoção de incrustações, remoção de ferrugem de superfícies metálicas, remoção de tintas e revestimentos e tratamento de superfícies tais como madeira e pedra. Especial para a limpeza sem contaminação de nódoas de ferrugem e fuligem em aço inoxidável, alumínio ou ligas especiais.

Características e atributos

Atributos

Tipo de arame: Ondulado

Características

Tipo de escova: Industrial Cónicos

Forma da escova: Circular

Diâmetro do arame (em mm): 0.3

Altura do arame (em mm): 20

Rotações máximas (em rpm): 12500

Máquina: Mini-amoladoras

Acoplamento: M14

Inclui redutores: 0

Utilização: Escova industrial para miniamoladoras. A sua utilização é recomendada em grandes superfícies metálicas para escovar, limpar e eliminar pinturas, vernizes, escamas, óxidos e pequenas rebarbas.

Dimensões do item

Comprimento do artigo (em mm)	Largura artigo (em mm)	Alta artigo (em mm)	Peso líquido (em kg)
100	100	30	0.18

Peso bruto (kg)

0.22

Acabamentos

Material	Cor	Terminar
Acero Inoxidable	Vermelho, Metal	Metálico

Classificação e certificações

Código tarifário

96039099