



PARA A OFICINA / FERRAMENTAS DE OFICINA / ALICATES /
Alicate cortante

Referência do produto
6112-180 BIM

Alicate Cortante Diagonal Reforçado / 6112-180 BIM

Marca

Bellota

Código de barra

8414299333725

Usar

Para trabalhos de sujeição, amarre, corte ou manipulação

Tópicos

Sempre com você, não lhe falha. Cabeça com tratamento diferenciado de têmpera e endurecimento, dupla têmpera por indução na ponta de corte.

Alta capacidade de corte, para arame, materiais duros e semirrígidos.

Desenho especial dos cabos. Permitem a máxima transmissão de força de aperto e capacidade de corte.

Descrição

Alicate de corte diagonal reforçado profissional com cabeça e corpo forjados em aço, alta durabilidade. Tratamento diferenciado da cabeça (temperado e endurecido) e da ponta de corte (endurecimento por indução). Corte de arame e materiais duros e semirrígidos até um diâmetro de 2,5 mm. Alta capacidade e fácil de corte. Os cabos ergonômicos de dois materiais especialmente concebidos proporcionam eficiência, conforto e máxima transmissão de potência. Cumprem os requisitos das normas DIN. Para trabalhos de corte.

Características e atributos

Atributos

Comprimento do alicate (em mm): 180

Características

Largura da cabeça (em mm): 26.8

Altura da cabeça (em mm): 66.9

Comprimento da boca (em mm): 21

Dureza (HRC): Cuerpo 44HRC; Filos 62- 65HRC

Utilização: Para trabalhos de sujeição, amarre, corte ou manipulação

Capacidade de corte material mole 220 N/mm2 (diâmetro em mm): -

Capacidade de corte arame semiduro 750 N/mm2 (diâmetro em mm): 3.8

Capacidade de corte arame duro 1800 N/mm2 (diâmetro em mm): 2.7

Capacidade de corte arame para molas 2300 N/mm2 (diâmetro em mm): 2.2

Dimensões do item

Comprimento do artigo (em mm)	Largura artigo (em mm)	Alta artigo (em mm)	Peso líquido (em kg)
23	53	190	0.25

Peso bruto (kg)

0.3

Acabamentos

Cor

Metal, Cinza, Preto

Classificação e certificações

Código tarifário	Certificação
82032000	DIN / ISO 5749