



PARA A OFICINA / FERRAMENTAS DE OFICINA / ALICATES / Alicate multi-abertura

Referência do produto

6162-250 PVC

# Alicate Multi-abertura Caixa / 6162-250 PVC

Marca

Código de barra

Bellota

8414299445442

llsar

Para trabalhos de limpeza de utilização profissional. Capacidade de absorção e resistência muito elevada.

# Tópicos

Sempre com você, não lhe falha. Cabeça com tratamento diferenciado de têmpera e endurecimento. Fixação e aderência com uma abertura máxima das pontas de 43 mm. Para canalizações, porcas e parafusos. Desenho especial dos cabos. Permitem uma máxima transmissão de potência e uma maior força de aperto.

#### Descrição

Alicate profissional multiabertura de caixa (bico de papagaio) com cabeça e corpo forjados em aço, alta durabilidade. Tratamento diferenciado na cabeça (têmpera e endurecimento), combina fixação e aderência com uma abertura máxima das pontas de 33 mm. Fixação: serrilha lisa e fina, agarra sem marcar a superfície. Aderência: serrilha grossa para fixação de barras redondas, tubos e porcas. Mangas em PVC que proporcionam eficiência, comodidade e máxima transmissão de força. Cumprem os requisitos das normas DIN. Para trabalhos de fixação e aperto, especial para canalização.

## Características e atributos

Atributos

Comprimento do alicate (em mm): 250

www.bellota.com 1/2



#### Características

Comprimento da boca (em mm): 34

Largura da boca (em mm): 7.5

Abertura máxima (em mm): 33

Dureza (HRc): Cuerpo 44-46HRc

Utilização: Para trabalhos de limpeza de utilização profissional. Capacidade de absorção e resistência muito elevada.

Capacidade de trabalho para tubos de polegada (em polegadas): 2

Capacidade de trabalho para porcas entre faces (em mm): 46

Capacidade de trabalho para tubos (diâmetro em mm): 50

## Dimensões do item

Comprimento do artigo (em mm) Largura artigo (em mm) Alta artigo (em mm) Peso líquido (em kg)

13 50 245 0.31

Peso bruto (kg)

0.34

# Acabamentos

Cor

Cinza, Preto

# Classificação e certificações

Código tarifário Certificação

82032000 DIN / ISO 8976

www.bellota.com 2/2