

POUR VOTRE PROTECTION / CHAUSSURES POUR USAGE PROFESSIONNEL /
GAMME FLEX

Référence de produit

FTW0338BS3

Chaussures de sécurité Flex S3 taille 38 / FTW0338BS3

Marque	Code EAN
Bellota	8414299689761

Utiliser

Pour une utilisation générale dans les travaux qui exigent des chaussures de sécurité. Confort et légèreté.
Spécialement indiquées pour les tâches de réassortiment, manipulation, industrie.
Modèles certifiés ESD, adaptés au travail dans les entreprises chimiques, dans l'industrie automobile ou dans l'assemblage de composants électroniques.
Tailles du 38 au 47.

Bullet points

Flexibles : La nouvelle semelle FLEX est conçue pour se plier et s'adapter aux positions les moins confortables.
Elles absorbent les impacts. Le binôme de la semelle FLEX avec la nouvelle semelle intérieure CONFORT+ est la combinaison de confort parfaite. L'effet « accordéon » de la semelle, associé à la semelle intérieure composée de cellules ouvertes en polyuréthane, absorbe plus de 50 % de l'énergie de l'impact, donnant la sensation de porter des chaussures de sport.
Légères : Matériaux légers tels que l'embout en fibre de verre pour avoir l'impression de ne pas porter de chaussures de sécurité.
Certificat ESD pour décharger la charge statique de votre corps et éviter les étincelles ou les explosions.

Description

Tennis de sécurité Flex Carbon S3, avec semelle intérieure anti-perforation textile et embout en fibre de verre, ultralégers, en nubuck hydrofuge noir résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau. Avec la nouvelle semelle Bellota FLEX qui s'adapte à toutes les postures et la semelle Confort+ pour un confort optimal. Conçue pour les postes de travail qui demandent des conditions de

sécurité, résistance et une esthétique neutre.

Caractéristiques et attributs

Attributs

Taille: 38

Caractéristiques

Catégorie de sécurité: S3 SRC ESD
Semelle anti-perforation résistante 1100 N / Matériau: Oui / Textile
Pointe résistante aux impacts 200 J / Matériau: Oui / Fibre de verre
Type de semelle: Nouvelle semelle FLEX / Injectée
Matériau de la semelle: PU ; PU
Semelle résistante aux hydrocarbures / Antistatique / Absorption d'énergie dans le talon / Zone du talon fermée
Résistance au glissement: SRC
Type de forme: Moyenne
Semelle confort: Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes
Respirabilité: Moyenne
Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de coupe
Languette: Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet
Type de fermeture: Lacets

Dimensions de l'article

Longueur de l'article (en mm)	Largeur de l'article (en mm)	Haute article (en mm)	Poids net (en kg)
288.3	214	107	1.05

Poids brut (kg)

1.07

Finitions

Matériel	Couleur	Finir
Piel action	Noir	Nubuck hydrofugé

Classement et certifications

Code tarifaire

64039991

Certificacion

UNE-EN ISO 20345:2012

Liens multimédia

Avertissement de sécurité

- DÉCLARATION_DE_CONFORMITÉ_UE_FTW03B_S3_ESD_SRC.pdf

Certification de conformité

- DÉCLARATION_DE_CONFORMITÉ_UE_FTW03B_S3_ESD_SRC.pdf

Vidéo Produit PROD Référence

- https://youtu.be/1tPC1NEAU6c?si=DBe149AjMP6dbUKF